


Elegant formgivning med skön komfort



Splitkylaggregat KF är den perfekta kombinationen för ett behagligt inomhusklimat, med en låg ljudnivå och diskret formgivning för att passa in i de flesta miljöer. Brett flöde på den utblåsande luften ger snabb temperaturreglering och jämn lokaltemperatur.



Digital VFD-display med tydlig information om driftstatus.

DUO-utförande X2, med en utomhusdel och två kylkompressorer, erbjuder enklare installation. Inomhusdelarna regleras helt oberoende av varandra med var sin fjärrkontroll. Enheterna är enkla att installera med färdigt elkablage och fyllda med köldmedium för 7m rörlängd.



DUO-utförande X2

Modell KF			21GW/A	26GW/A	34GW/A	50GW/A	70GW/A	26GWX2	34GWX2
Kyleffekt	kW		2,1	2,6	3,5	5,3	7,0	2x2,6	2x3,4
Tillförd effekt	kW		0,82	0,98	1,3	2,0	2,6	2x0,95	2x1,3
Spänning	VI-/Hz		220/1/50					220/1/50	
Märkström	A		3,8	4,6	6,2	9,4	12,0	2x4,5	2x6,2
Rek. avsäkring	AT		10		10-13		13-16	2x10	
Luftmängd (högfart)	m³/h		400	420	520	800	900	500	550
Ljudnivå innedel (högfart)	dB(A)		≤ 38	≤ 40	≤ 41	≤ 46	≤ 47	≤ 39	≤ 41
Ljudnivå utedel	dB(A)		≤ 49	≤ 50	≤ 52	≤ 57	≤ 60	≤ 54	≤ 51
Innedel	Bredd	mm	764	764	815	1010	1090	764	815
	Höjd	mm	250	250	288	325	325	250	288
	Djup	mm	205	205	210	195	220	205	210
Utedel	Bredd	mm	600	820	820	920	920	920	920
	Höjd	mm	535	540	540	600	730	600	730
	Djup	mm	310	320	320	355	375	355	375
Vikt	Innedel	kg	8,5	8,5	10,5	15	17	2x10,5	
	Utedel	kg	24	30	33	49	59	57	70
Rördimension	Suggas	"	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	2x3/8	2x1/2
	Vätska	"	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	2x1/4	2x1/4
Max rörlängd	m		7	7	10	15	15	10	12
Max nivåskillnad	m		5	5	7	7	7	5	5
R407C	kg		0,6	0,7	0,9	1,5	2,3	2x0,8	2x1,05

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data etc.