



### **Flyttbar kyla - där den behövs. Snabb installation.**

Vårt portabla luftkonditioneringsaggregat är idealiskt för kontoret, villan och fritidshuset. Aggregatet är lättskött från en mycket överskådlig manöverpanel / trådlös fjärrkontroll. På ett enkelt sätt sköts funktioner som start / stopp, fläkthastighet, funktion för luftspridning, timerfunktion samt temperaturinställning.

### **Enkel och snabb installation**

Enheten placeras helt enkelt i det utrymme där man vill ha en skön temperatur. Ett 230/1/50 V eluttag är det enda som behövs.

### **Dubbla slangar**

För bästa verkan vid kyldrift eller luftavfuktning bör *uteluft* ledas till aggregatet och *varm luft* skall ledas bort från aggregatet med medföljande slangar.

### **Automatisk Luftriktare (Auto-swing)**

för optimal luffördelning i hela rummet, eller valfritt fast läge, 3 fläkthastigheter.

### **Lufffilter**

lätt åtkomligt och enkelt att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

### **Tidstyrd drift**

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad starttid / stopptid av aggregatet.

**Vi har grejerna som håller alla kalla**

## Tekniska Data

### DET SNABBASTE OCH BEKVÄMASTE SÄTTET ATT FÅ ETT SVALT INOMHUSKLIMAT

<b>Kyleffekt</b>	<b>kW</b>	<b>3,2</b>	
Tillförd effekt	<b>kW</b>	1,2	
Spänning	<b>V/~ /Hz</b>	230/1/50	
Avsäkring	<b>AT</b>	10	
Luftmängd inredel	<b>m<sup>3</sup>h</b>	300	
Ljudnivå 3 m	<b>dB(A)</b>	49	
Mått	Bredd	<b>mm</b>	465
	Höjd	<b>mm</b>	820
	Djup	<b>mm</b>	450
Slang / rörlängd	<b>mm / m</b>	Ø130 / 1,8	
Vikt	<b>kg</b>	38	
R407C	<b>kg</b>	0,61	

*Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.*

#### Detaljer som medföljer aggregatet:

Slangar för att leda bort varm kondensorluft samt för friskluftsintag,  
stosar för slanganslutning till aggregatet,  
fönstermonteringssats,  
trådlös fjärrkontroll,  
fönstertäckning - 3 skjutbara paneler,  
täckhuvar för luftutblåsningsrör vid genomföring i vägg.

