

Tak/Väggmonterade Splitkylaggregat DW 7 - 12 kW

Kyl AMA PAK.5141



Den diskreta installationen i kombination med den kraftiga kyleffekten gör denna modell mycket lämplig för medelstora och större utrymmen som skall luftkonditioneras.

Snygg Design

gör att enheterna passar väl in i de flesta miljöer. Aggregatet styrs med trådlös fjärrkontroll.

Fjärrkontroll

Den elektroniska styrenheten erbjuder behovsstyrd temperaturreglering genom en enkel knapptryckning på den trådlösa fjärrkontrollen. Valda inställningar visas på en tydlig LED-display. Funktioner som kan väljas är bl.a. kyla, avfuktning, endast fäkt samt fläkthastighet.

Montage

kan ske i tak eller på vägg på medföljande konsoller, vilket förenklar uppsättningen. Vid takmontage nås alla komponenter underifrån bakom höljet.

Automatisk Luftriktare (Auto-swing)

med bredvinklad luftflödesfunktion för optimal luftfördelning i hela lokalen. 3 fläkthastigheter.

Luftfilter

lätt åtkomliga och enkla att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad startid / stopptid av aggregatet.

Vi har grejerna som håller alla kalla



Tekniska Data

ENKEL ANVÄNDNING

Komfortaggregaten är utrustade med den senaste teknologin. Efter installationen av aggregatet, kräver den nästintill inget underhåll alls.

Det lilla som behövs, sköter man enkelt själv genom att rengöra luftfiltret - antingen med dammsugare eller vanligt vatten. När önskad temperatur och funktioner valts, sköter automatiken i aggregatet resten.

Beroende på skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen, regleras en behaglig luftström ut i lokalen.

Inomhusdel				
Modell	DW		70	120
Kyleffekt		kW	7	12
Luftmängd	L/M/H	m³h	900/1050/1200	1300/1600/1900
Ljudnivå hast. L/M/H		dB(A)	44/48/52	48/51/55
Mått	BxHxD	mm	1288 x 680 x 240	1670 x 680 x 240
Vikt		kg	40	45

Utomhusdel				
Spänning		V~/Hz	220-240/1/50	400/3/50
Tillf. effekt		kW	2400	4200
Driftström		A	12,5	7,5
Rek. avsäkring		AT	16	3 x 10
Ljudnivå		dB(A)	60	62
Mått	BxHxD	mm	920 x 730 x 375	980 x 1325 x 370
Vikt		kg	61	95
Rördim. sug / vätska		"	5/8 x 3/8	3/4 x 3/8
Max. rörlängd		m	15	20
Max. nivåskillnad		m	7	8
R407C		kg	2,2	3,2

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

Utomhusdelar



DW 70



DW 120