

Aggregat

ONNCOOL: Färdiga kyl- och frysrumskit – två rör och kör!

RIVACOLD



Spänning V	Dimensionerande data	Rumsvolym/ riktvärden	Rivacold splitsystem (R404A)	Kapacitet vid rums-temp. 0°C	S ø	V ø	Beställningsnr
230	Förångning: -10°C Omgivande temp.: +32°C	ca 10 m ³	THUM135Z0211RVC	1 519 watt	1/2"	3/8"	CAA531
230		ca 18 m ³	THUM140Z1211RVC	2 527 watt	5/8"	3/8"	CAA539
230		ca 25 m ³	THUM140Z0311RVC	3 410 watt	5/8"	3/8"	CAA453
400		ca 30 m ³	THUM145Z0212RVC	4 752 watt	7/8"	3/8"	CAA470

Spänning V	Dimensionerande data	Rumsvolym/ riktvärden	Rivacold splitsystem (R404A)	Kapacitet vid rums-temp. -25°C	S ø	V ø	Beställningsnr
230	Förångning: -35°C Omgivande temp.: +32°C	ca 5 m ³	THUL135Z1211RVC	913 watt	5/8"	3/8"	CAA461
400		ca 8 m ³	THUL140Z0212RVC	1 261 watt	5/8"	3/8"	CAA475
400		ca 15 m ³	THUL140Z1212RVC	1 947 watt	5/8"	3/8"	CAA493
400		ca 30 m ³	THUL145Z1212RVC	3 257 watt	7/8"	1/2"	CAA541

Färdiga kyl- och frysrumskit ONNCOOL.

Detta medföljer:

Oljevärmare, HP/LP och steglös kondensorstyrning.

Expansionventil monterad i förångaren.

Komplett med rumskontroll (10 m kabel).

Installation för belysning i rummet, inkl. armatur och kabel (2,5 m).

Värmare till frysrumsdörren (2,5 m).

Microbrytare för dörren (2,5 m kabel).

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Onninen AB ansvarar inte för dimensionering. Övan data är endast riktvärden som Onninen AB tagit hänsyn till. Villkor enligt Onninen's Allmänna leveransbestämmelser.

För beställning kontakta Onninen's kylteam, växel 0771-44 50 61.