



SAF-FE600 elektrostatfilter enligt ISO 16890

Klass enligt ISO 16890	ePM1	ePM2,5	ePM10	Grov
Avskiljningsförmåga	50 – 95 %	50 – 95 %	50 – 95 %	Mindre än 50%
Storlek hos partikeln	$0,3 \leq x \leq 1 \mu\text{m}$	$0,3 \leq x \leq 2,5 \mu\text{m}$	$0,3 \leq x \leq 10 \mu\text{m}$	Alla storlekar
SAF-FE 600 (helmodul) Avskiljningsförmåga Vid $1,0 \mu\text{m} - 0,1 \mu\text{m}$	Med 1 filter 92,26 μm 41 Pa	Med 1 filter i serie 97,57 μm 41 Pa	Med 1 filter i serie 99,99 μm 41 Pa	100 %
SAF-FE 600 (helmodul) Avskiljningsförmåga Vid $1,0 \mu\text{m} - 0,1 \mu\text{m}$	Med 2 filter i serie 97,57 μm 80 Pa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieffektiva ▪ Antibakteriella ▪ Gynnar miljön ▪ Hälsöfrämjande 		
SAF-FE 600 (helmodul) Avskiljningsförmåga Vid $1,0 \mu\text{m} \& 0,1 \mu\text{m}$	Med 3 filter i serie 99,99 μm 120 Pa			

www.safab.biz