



ALU230A

Universell rumsregulator

Regulator med 0...10 V utsignal för styrning av t.ex. EC-fläkt eller spjäll.

Regulator med flexibilitet

ALU230A är en fristående enhet som innehåller en regulator med anslutning av valfri 0...10 V-givare, t.ex. temperatur, fukt eller CO₂.

Enkel och smidig hantering

ALU230A har reversibel utsignal som gör att du kan välja om du vill styra en ökande eller minskande utsignal. För att ändra detta skiftar du bara läge på en bygel. Börvärdet ställer du lätt med en potentiometer innanför kåpan.

Okomplicerad montering

Enheten passar för montering på en vanlig apparatdosa och matas med 230 V, en transformator behövs inte.

Kortfakta om ALU230A

- Regulator för anslutning av valfri 0...10 V-givare
- Omställbar för ökande eller minskande utsignal
- Ställbara P-band och I-tid
- Diskret stilren design som passar i alla inomhusmiljöer

Tekniska data

Matningsspänning	110...240 V AC, 50/60 Hz
Effektförbrukning	Max. 0,46 W
Skyddsklass	IP30
Omgivningstemperatur	0...50°C
Omgivande luftfuktighet	10...90 % RH (icke-kondenserande)
Utgångar	1 analog utgång 0...10 V (RL > 10 K)
Ingångar	1 analog ingång 0...10 V
Dimensioner (BxHxD)	88 x 100 x 30,5 mm
Montering	Vägg




LVD, lågspänningsdirektivet: Produkten uppfyller kraven i det europeiska lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG genom produktstandard EN 60730-1.

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3.

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

Inkoppling



Dimensioner (mm)

